



 **LONCIN**

PRODUKTKATALOG
2025



A rider wearing a blue and white protective suit and a helmet is seated on a blue and black Loncin XWolf ATV. The vehicle is positioned on a dirt path in a forest, with its headlights illuminated. The background shows tall trees and dappled sunlight.

Loncin XWolf ATV / UTV

XWolf verkörpert Abenteuer, Leidenschaft und kompromisslose Performance. Die Fahrzeuge meistern jedes Terrain mit Leichtigkeit und sind dabei nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern die Verkörperung eines Lebensstils, der mutig jede Herausforderung annimmt.

Das Loncin-LineUp präsentiert sich als gelungene Kombination aus Kraft, modernem Design und Robustheit. Im Mittelpunkt steht der XWolf 700L, der mit Leistung und markanter Optik überzeugt. Für diejenigen, die kompakte Modelle bevorzugen, stehen mit dem XWolf 300 und dem XWolf 550L zwei Alternativen zur Verfügung, die ebenfalls mit Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit punkten.

Ergänzt wird das Sortiment durch eine spezielle Mud-Version des XWolf 700L, die für anspruchsvolle Offroad-Bedingungen optimiert ist sowie durch das vielseitige UTV LX700U-2. Als Krönung des LineUps wird in Q1 2025 das Topmodell XWolf 1000L eingeführt, das mit noch mehr Leistung und fortschrittlicher Technik das Angebot abrunden und neue Maßstäbe setzen wird.

Neben den für Deutschland und Österreich vorhandenen Zulassungen (LOF /T3b /T1b) wird es ab 2025 zusätzlich eine T3b Variante mit ABS geben.

EXPLORE
YOUR WAY



COMING 2025

XWOLF 1000L ABS



LED
Scheinwerfer



Seilwinde vorne



Anhängerkupplung



Beifahrer Lehne
& Haltegriffe



EPS
Servolenkung



Hand-
protektoren



Alufelgen

Technische Daten

Motorbauart	2-Zylinder, 4-Takt
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	976 cm³
Leistung	72 kW / 98 PS bei 7000 U/Min
Max. Drehmoment	101 Nm bei 5500 U/Min
Höchstgeschwindigkeit	110 km/h (T3b ABS)
Zündung / Starter	CDI / Elektrisch
Getriebe	CVT mit H (normal) / L (Untersetzung) / R (Rückwärtsgang)
Lenkung	EPS (einstellbar) + Ackermann-Prinzip
Federung vorne / hinten	Gasdruck-Dämpfer (volleinstellbar)
Bremse vorne / hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen	27x9-14 / 27x11-14, geländegängiges Profil
Tankinhalt	33 Liter
CO² Ausstoß	785,62 g/kWh
Länge x Breite x Höhe	2.402 x 1.266 x 1.502 mm
Radstand	1.500 mm
Bodenfreiheit	290 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	578 kg
Max. zul. Gesamtgewicht	788 kg
Anhängelast (max.)	800 kg (gebremst)
Besonderheiten	ABS, Seilwinde, Bumpers, Alufelgen
Farben / Varianten	Camouflage / Dunkelblau / Sand



EXPLORE NOW

XWOLF 700L



COMING SOON

XWOLF 700L MUD



LED
Scheinwerfer



Seilwinde vorne



Anhängerkupplung



Beifahrer Lehne
& Haltegriffe



EPS
Servolenkung



Hand-
protektoren



Alufelgen

Technische Daten

Motorbauart	1-Zylinder, 4-Takt
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	686 cm³
Leistung	32 kW / 44 PS bei 5500 U/Min
Max. Drehmoment	66 Nm bei 4500 U/Min
Höchstgeschwindigkeit	95 km/h (LOF) / 90 km/h (T3b ABS) / 60 km/h (T3b)
Zündung / Starter	CDI / Elektrisch
Getriebe	CVT mit H (normal) / L (Untersetzung) / R (Rückwärtsgang)
Lenkung	EPS + Ackermann-Prinzip
Federung vorne / hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bremse vorne / hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen	26x9-12 J / 26x10-12 J, geländegängiges Profil
Tankinhalt	21 Liter
CO² Ausstoß	1.333 g/kWh
Länge x Breite x Höhe	2.220 x 1.190 x1.438 mm
Radstand	1.480 mm
Bodenfreiheit	275 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	485 kg
Max. zul. Gesamtgewicht	640 kg
Anhängelast (max.)	800 kg (gebremst)
Besonderheiten	Seilwinde, Bumpers, Alufelgen
Farben / Varianten	Blau / Grün / Orange / Sand / Schwarz



NEU ALS T3B MIT ABS

EXPLORE NOW

XWOLF 550L



LED
Scheinwerfer



Seilwinde vorne



Anhängerkupplung



Beifahrer Lehne
& Haltegriffe



EPS
Servolenkung



Hand-
protektoren



Alufelgen

Technische Daten

Motorbauart	1-Zylinder, 4-Takt
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	499,5 cm³
Leistung	32 kW / 44 PS bei 6700 U/Min
Max. Drehmoment	53 Nm bei 5200 U/Min
Höchstgeschwindigkeit	90 km/h (T3b ABS) / 60 km/h (T3b)
Zündung / Starter	CDI / Elektrisch
Getriebe	CVT mit H (normal) / L (Untersetzung) / R (Rückwärtsgang)
Lenkung	EPS + Ackermann-Prinzip
Federung vorne / hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bremse vorne / hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen	25x8-12 K / 25x10-12 K, geländegängiges Profil
Tankinhalt	21 Liter
CO² Ausstoß	958 g/kWh
Länge x Breite x Höhe	2.220 x 1.180 x 1.320 mm
Radstand	1.480 mm
Bodenfreiheit	275 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	474 kg
Max. zul. Gesamtgewicht	629 kg
Anhängelast (max.)	800 kg (gebremst)
Besonderheiten	Seilwinde, Bumpers, Alufelgen
Farben / Varianten	Rot / Sand / Schwarz

NEU ALS T3B MIT ABS



EXPLORE NOW

XWOLF 300



Seilwinde vorne



Anhängerkupplung



Technische Daten

Motorbauart	1-Zylinder, 4-Takt
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	271 cm ³
Leistung	15 kW / 20 PS bei 7000 U/Min
Max. Drehmoment	22,5 Nm bei 5500 U/Min
Höchstgeschwindigkeit	75 km/h (LOF) 60 km/h (T3b)
Zündung / Starter	CDI / Elektrisch
Getriebe	CVT mit H (normal) / L (Untersetzung) / R (Rückwärtsgang)
Lenkung	Ackermann-Prinzip
Federung vorne / hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bremse vorne / hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen	24x8-12 J / 24x10-12 J, geländegängiges Profil
Tankinhalt	14 Liter
CO ² Ausstoß	930 g/kWh
Länge x Breite x Höhe	1.991 x 1.095 x 1.175 mm
Radstand	1.210 mm
Bodenfreiheit	280 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	355 kg
Max. zul. Gesamtgewicht	431 kg
Anhängelast (max.)	227 kg (ungebremst)
Besonderheiten	Seilwinde
Farben / Varianten	Army Green / Orange / Schwarz



AB 2025 ALS L7E

Technische Daten

Motorbauart	1-Zylinder, 4-Takt
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	686 cm³
Leistung	32 kW / 44 PS bei 5800 U/Min
Max. Drehmoment	62 Nm bei 4500 U/Min
Höchstgeschwindigkeit	59 km/h (T1b)
Zündung / Starter	CDI / Elektrisch
Getriebe	CVT mit H (normal) / L (Untersetzung) / R (Rückwärtsgang)
Lenkung	EPS + Ackermann-Prinzip
Federung vorne / hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bremse vorne / hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen	25x8-12 J / 25x10-12 J, geländegängiges Profil
Tankinhalt	28 Liter
CO ² Ausstoß	938 g/kWh
Länge x Breite x Höhe	2.957 x 1.532 x 1.954 mm
Radstand	1.917 mm
Bodenfreiheit	285 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	680 kg
Max. zul. Gesamtgewicht	935 kg
Anhängelast (max.)	600 kg (gebremst)
Besonderheiten	Seilwinde, Bumpers, Frontscheibe, Ladefläche, Türen (halbhoch)
Farben / Varianten	Military Green / Schwarz

EXPLORE NOW

UTV LX700U-2





Karcher AG
Gewerbestraße 19
D-75217 Birkenfeld
Tel: 07082 / 9254 - 0
E-Mail: info@karcher-products.de

www.loncinquads.de

Stand 01/25 - Technische und optische Änderungen vorbehalten.